

Navn _____

Firma _____

Kundenummer _____

Adresse _____

Postnummer _____

By _____

Telefon _____

E-mail _____

☐ Bestilling☐ Forespørgsel

SKYFORCE

Type: ☐ SKYFORCE Topmontage ☐ SKYFORCE Sidemontage ☐ SKYFORCE SLIM Top/Side Montage

Venligst anfør den ønskede størrelse og mængde:

Elementhøjde Bredde	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Op til 1.200 mm/ 10,76 mm	Ikke muligt	Ikke muligt				
Op til 1.400 mm/ 12,76 mm						
Op til 1.700 mm/ 17,52 mm						
Op til 3.000 mm/ 21,52 mm						

☐ Eller specialhøjde
op til max. 1.200 mm:

_____ mm


Overflade

☐ Ubehandl. (.10) ☐ Naturanod. (.11) ☐ RAL: _____ Blank (.13) / Mat strukturlak (.16) / Mat (.18) ☐ RAL 7016 (.13 / .18)

Montage

Montage på kunststof
Selvskærende skrue


Længde B i mm: _____

Antal Skyforce sæt: _____
12 stk. pr. enhed / Kræves til et Skyforce sætMontage på beton
ikke egnet til SKYFORCE SLIM☐ Top ☐ Side ☐ Slim


Montage på træ

☐ Top ☐ Side ☐ SlimMontage på aluminium
Selvskærende skrue

Længde: 45 mm

Antal Skyforce Sæt: _____
12 stk. pr. enhed / Kræves til et Skyforce sætAfstandsbøsning til hulrum
(Træ/Aluminium)☐ 10,5 mm ☐ 20,5 mm
☐ 16 mm ☐ 60 mm (kan afkortes)Montage på kunststof &
aluminium. Rustfri stål skrue
ikke egnet til SKYFORCE SLIM

Længde B i mm: _____

Antal Skyforce sæt: _____
12 stk. pr. enhed / Kræves til et Skyforce sæt

Bor til rustfri stål skrue

☐ Ø 5mm (til vægtykkelse 1,5mm)
☐ Ø 5,3mm (til vægtykkelse 2,0 - 4,0 mm)

Kantbeskyttelse

Glasykkelse: _____ Længde mm _____

Bemærk startmålene:

Skyforce Top: 15 mm pr. side
Skyforce Side: 12,5 mm pr. side
Skyforce Slim: 13,5 mm pr. side

Overflade

☐ (.10) Ubehandl. ☐ (.11) Naturanod. ☐ RAL: _____ Blank (.13) / Mat strukturlak (.16) / Mat (.18) ☐ RAL 7016 (.13 / .18) ☐ Rustfrit stål