ONLEVEL

SUN**VIEW**
NOTICE DE MONTAGE

NOTICE DE MONTAGE

SUN**VIEW**

02 GÉNÉRALITÉS

03 APERÇU

04 MONTAGE

Système de portes coulissantes avec éléments en verre pour terrasses

A propos de ces instructions

Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des indications sur le contenu de la livraison, le montage et le réglage corrects du produit.

Pour garantir un montage et une utilisation en toute sécurité du produit lire l'ensemble des instructions avant d'effectuer les travaux à effectuer. Les informations qu'ils contiennent sont destinées à assurer la sécurité.

Conserve bien les instructions afin de pouvoir les consulter à tout moment.

Les modifications techniques nécessaires à l'amélioration du produit sont susceptibles d'être modifiées par rapport à la présentation de ce manuel. Les illustrations de ce manuel servent à la compréhension de base et peuvent différer de la version réelle.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Notre produit **SUNVIEW** est un système de porte coulissante avec élément en verre pour l'installation dans des abris de terrasse.

N'utiliser notre produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu.

Utilisation erronée

Les points suivants décrivent les mauvaises utilisations prévisibles :

- Mise en place d'obstacles dans la zone d'ouverture qui empêchent le déplacement des éléments de porte.
- Pousser les éléments de la porte lorsqu'une personne ou un objet se trouve dans la zone.
- Utiliser des pièces de rechange qui ne sont pas approuvées par nous au préalable.
- Transformation ou modification de la construction ou de certaines parties.
- Dépassement des dimensions et des poids autorisés.

Responsabilité

Le système ne doit être assemblé qu'à partir de pièces d'origine. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou de l'utilisation de pièces non homologuées.
Pour l'évaluation des portes en verre, nous renvoyons à la directive pour vitrages DIN EN 12150 1/2.

Personnel

Notre produit ne doit être monté que par un personnel qualifié, qui, en raison de sa formation et de son expérience, est habilité à effectuer les travaux concernés. Le personnel doit être en mesure d'identifier les risques liés à l'utilisation du produit et d'éviter les dangers potentiels.

Le montage doit être effectué par au moins deux personnes.

Sécurité

Il s'agit du signe de danger. Il t'avertit des risques de blessures. C'est pourquoi il faut prendre toutes les mesures indiquées par ce symbole pour éviter les blessures.

Travailler en toute sécurité est une priorité ; porte toujours ton équipement de protection individuelle :

- Chaussures de sécurité
- Vêtements de travail
- Gants de protection

Stockage

Conserver les pièces livrées dans leur emballage d'origine afin de éviter d'endommager le produit.

Afin d'éviter d'endommager les éléments en verre, respecte les règles suivantes points :

- Toujours stocker et transporter les éléments en verre en position verticale et sans flexion.
- Stocker les éléments en verre dans un endroit protégé et les protéger contre les chutes.
- Ne pas poser les éléments en verre sur une surface dure ou irrégulière.

Contenu de l'emballage

Le tableau ci-dessous indique les pièces comprises dans la livraison. Selon la version du système de portes coulissantes et le nombre de panneaux des voies, le nombre de pièces diffère.

Pos.	Représentation	2 voies		3 voies		4 voies		5 voies	
		1 côtés	2 côtés	1 côtés	2 côtés	1 côtés	2 côtés	1 côtés	2 côtés
1		1 Unité	1 Unité	-	-	-	-	-	-
1		-	-	1 Unité	1 Unité	-	-	-	-
1		-	-	-	-	1 Unité	2 Unité	-	-
1		-	-	-	-	-	-	1 Unité	2 Unité
2		1 Unité	1 Unité	-	-	-	-	-	-
2		-	-	1 Unité	1 Unité	-	-	-	-
2		-	-	-	-	1 Unité	2 Unité	-	-
2		-	-	-	-	-	-	1 Unité	2 Unité
3		2 Unité	2 Unité	2 Unité	2 Unité	2 Unité	2 Unité	2 Unité	2 Unité
-		2 Unité	2 Unité	2 Unité	2 Unité	2 Unité	2 Unité	2 Unité	2 Unité
-		-	2 Unité	1 Unité	4 Unité	2 Unité	6 Unité	3 Unité	8 Unité
-		1 Unité	1 Unité	1 Unité	1 Unité	1 Unité	2 Unité	1 Unité	2 Unité

Avant le montage

ATTENTION – Risque d'accident. Toujours effectuer le montage au minimum à deux.
Pour un montage sûr du système de porte coulissante, il faut tenir compte des exigences statiques et des conditions sur le chantier.
Les vis et les chevilles ne sont pas comprises dans la livraison. En fonction de la nature des matériaux, il faudra utiliser des chevilles et des vis appropriées.

| Enlèver l'emballage et l'éliminer de manière écologique
| Vérifier les dimensions d'installation sur place avant de commencer le montage.

Explication des symboles

Sens du regard

Côté intérieur (vers la maison)

1 Numéro de position des pièces

Étapes de montage

i Le montage suivant est décrit à titre d'exemple pour un système de porte coulissante à 3 voies.

01 Profilé au sol

| Ajuster le profilé au sol **1** sur la fondation de manière à ce que les fraisages pour l'écoulement de l'eau soient orientés vers l'extérieur.
| S'assurer que le profilé de sol repose sur toute sa longueur.
| Visse le profilé de sol à la fondation.

02 Profilé au plafond

| Aligner le profilé au plafond **2** sous le plafond de manière à ce que les bords intérieurs du profilé au plafond et de celui de sol soient alignés l'un par rapport à l'autre.

i Pour aider à aligner le profilé au plafond, les profilés muraux **3** peuvent être utilisés.

| Visser le profilé au plafond.
| S'assurer que le profilé au plafond est aligné horizontalement et qu'il repose sur toute sa longueur.

03 Profilé mural

| Si nécessaire, raccourcir le profilé mural **3** à la dimension de montage réelle entre le profilé au sol et celui au plafond.
| Visser les profilés muraux sur le mur. **ATTENTION**- Respecter la position de montage, voir les dessins détaillés. **A**, **B**, **C**, **D**.

04 Joints d'étanchéité

| Étanchéifier le pourtour de tous les profilés, à l'intérieur et à l'extérieur, avec du silicone ou une bande d'étanchéité.





05 Éléments pour porte

| **ATTENTION -** Nettoyer le profilé de sol avant de mettre en place les éléments de porte pour un bon fonctionnement des chariots.
| Placer les éléments de porte en fonction du sens de la marche.
| Vérifier la trajectoire.

06 Fermeture et dispositif anti-soulèvement

| Pour finir, monter la sécurité anti-soulèvement **4** et la poignée de verrouillage **5**.

07 Réglage de la hauteur des portes de fermeture

| Retirer le couvercle **6**.

i Le réglage en hauteur des portes est en position centrale à la livraison et peut être ajusté de ± 1,5 mm si nécessaire.



08 Nettoyage et entretien

Pour préserver la fiabilité et le bon fonctionnement du système de portes coulissantes, un nettoyage et un contrôle visuel réguliers sont importants. Le profilé de sol et les chariots, en particulier, doivent être maintenus exempts de salissures.

| Après le montage, nettoyer les profilés et les éléments en verre avec un chiffon doux.
| Effectue enfin un contrôle de fonctionnement.

30.011x.006.1x



30.0121.003.1x

30.0122.003.1x

30.9000.151.00

30.9014.000.41



30.9003.000.41



30.010x.006.1x



30.0150.003.1x



30.9002.010.1x



30.9002.000.1x



30.031x.035.21



30.9011.000.00



30.9009.000.11



30.9001.000.41



30.9013.000.41



30.9015.000.41

30.9018.935.00
30.9018.950.00

30.0230.000.21



30.9006.000.34



30.9004.000.41



30.9007.000.34



30.9018.080.00

90.0100.230.00



90.7007.001.00















1.



2.



3.



4.



4.1



4.2



4.3



4.4



4.5



4.6



4.7



4.8



5.



5.1



6.



6.1



6.2



6.3



6.4



6.5



6.6



6.7



6.8



DIN 913 - M5 x 5

6.9



7.



DIN 913 - M5 x 5

7.1



7.2



7.3



7.4



7.5



7.6



7.7



7.8



7.9



8.



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com